



Main Specification

Magnification	14X	15X	16X	Object space NA	0.076
Working Distance	134.1±5	127.3±5	121.2±5	Entrance pupil diameter	33.1
Conjugate Distance	584.2±9	592.1±9	600.28±9	Entrance pupil position	61.1
Flange Focal Distance	337.59±0.5	351.96±0.5	366.56±0.5	Exit pupil diameter	36.94
Max image circle	ø82			Exit pupil position	-379.3

注：  
Logo上的圆点粘贴位置与成像面垂直为最佳成像点。

TOLERANCE:

LINEARITY TOLERANCES  $\pm 0.05$   
ANGULAR TOLERANCES ARE  $\pm 30'$   
DRAFT ANGLES AREA  $\pm 0.5^\circ$  SIDE



材料(环保)

单位

比例

MM

N:1

Structure

Distortion

0.001%

8G

Max image circle

$\phi 82$

F/#

4.3-16

EFL

145

Structure

8G

IMAGE QUALITY

AXIS	$\phi 46.2$	$\phi 66$	$\phi 82$
200lp/mm	100lp/mm	80lp/mm	80lp/mm

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期

设计	审核	批准
陈伟强	张能兴	林金

2019.12.9	2019.12.9	2019.12.09
-----------	-----------	------------

规格书

LS1615L-P01-SPEC

版本

VN